



**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

*14 листопада 2014 р.*  
г. Можайск

**Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерскому решению  
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории**

**Можайского муниципального района Московской области  
и прилегающей к ним территории**

**Заместитель руководителя администрации  
Можайского муниципального района**

А.А. Сперанский



района Московской области в нестационарных торговых объектах, привести их в соответствие с Требованиями.

3. Рекомендовать собственникам земельных участков, представляющих их в аренду в целях размещения нестационарных торговых объектов, устанавливать арендаторам указанных земельных участков условие о соответствии нестационарных торговых объектов Требованиям.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Можайского муниципального района [www.admmpozhaysk.ru](http://www.admmpozhaysk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», Уставом Можайского муниципального района Московской области, а также в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов, обеспечению формирования единого облика территории Можайского муниципального района Московской области, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Можайского муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории (далее – Требования) (прилагаются).
2. Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Можайского муниципального

УТВЕРДЖЕНЫ  
постановлением администрации  
Можайского муниципального района  
от 14.09 2016 № 464-и

**Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных  
торговых объектов, расположенных на территории Можайского  
муниципального района Московской области  
и прилегающей к ним территории**

**1. Общие положения**

1.1. Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Можайского муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории (далее - Требования) разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов, а также обеспечения формирования единого облика территории Можайского муниципального района.

1.2. Нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе временное сооружение.

1.3. Требования распространяются на территории всех поселений Можайского муниципального района Московской области.

1.4. Требования подлежат обязательному применению при разработке проекта НТО, при проведении конкурса на право размещения НТО.

1.5. Требования распространяются на следующие типы НТО: киоски, павильоны, торговые галереи и другие НТО.

1.6. Требования распространяются на отношения, возникшие после вступления их в силу, и по истечении срока действия текущих договоров на право размещения НТО.

1.7. Замена устаревших типов НТО на новые с учетом Требований, а также выполнение проектов благоустройства участков осуществляется за счет предпринимателей.

1.8. Реализация положений Требований будет осуществляться постепенно по мере поступления заявлений заинтересованных лиц на размещение НТО на территории Можайского муниципального района Московской области.

**2. Основные требования**

2.1. НТО при их размещении не должны создавать помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

2.2. Внешний вид НТО должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям и, с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

2.3. Архитектурно-художественное решение НТО не должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитектурному облику сложившейся застройки района.

2.4. Конструкция НТО должна предусматривать возможность демонтажа с сохранением возможности дальнейшей эксплуатации.

2.5. Размещение НТО должно соответствовать градостроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.6. НТО должен иметь вывеску, определяющую профиль объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы.

2.7. Для изготовления (модернизации) или реконструкции НТО и их отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлоочертепилы.

2.8. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на остеклении и наружных стенах НТО.

2.9. Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних фасадах НТО.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускаются.

2.10. В случае объединения НТО в единый модуль различной конфигурации, а также для НТО, находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козыrek, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных и отделочных материалов в соответствии с имеющимися цветовыми решениями.

2.11. Проектная документация для НТО должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных металлических конструкций заводского изготовления.

2.12. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (группы) НТО, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории ко входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.13. Сооружение (размещение) НТО осуществляется в соответствии с проектом объекта.

Проект объекта должен содержать:

- план объекта с указанием габаритных размеров;
- изображение внешнего вида или фотомонтаж;
- план благоустройства прилегающей территории (при наличии).

Проектом НТО может быть предусмотрено благоустройство прилегающей территории с мощением, установкой необходимых малых архитектурных форм, включая мероприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, поливесных устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройства клумб, устройство пешеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся застройки территории, на которой планируется расположение НТО, а также необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использование больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определение места размещения на объекте необходимой информации;
- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению архитектуры окружающей застройки.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых фасадах объекта.

Проектом НТО могут быть предусмотрены дополнительные элементы устройства и оборудования входных групп (защитные экраны, жалюзи, элементы сезонного озеленения).

2.14. Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холодильные витрины и т.п.), не предусмотренного проектом, рядом с НТО, а также не допускается размещение у НТО столовиков, зонтиков, торгового оборудования и других подобных объектов (если это не предусмотрено проектом).

2.15. Монтаж НТО должен осуществляться из модульных элементов заводского изготовления и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покрытием без устройства фундамента.

2.16. Внешний вид НТО должен соответствовать проектной документации. Запрещаются изготовление и установка НТО с нарушением проектной документации, самовольное изменение объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение их цветового решения.

2.17. Запрещается самовольное изменение функционального назначения НТО.

2.18. В случае оборудования НТО кондиционером, его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.

2.19. Освещение НТО должно отвечать нормативным требованиям, прельняемым к данным нестандартного торгового объектам (СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»), обеспечивать в темное время

суток комфортные условия торговли и видимость товаров, расположенных в витrine, а также предусматривать возможность устройства праздничного освещения.

## 2.20. Характеристики НТО:

### 2.20.1. Площадь:

- павильона - не более 50 кв.м;
  - кiosка - не более 30 кв.м;
  - специализированного НТО - не более 150 кв.м.
- 2.20.2. Габариты - кратны 1,5 м (в осах): 1,5м x 1,5м; 1,5м x 3,0м; 3,0м x 3,0м; 3,0м x 6,0м; 6,0м x 6,0 м и т.д.
- 2.20.3. Высота - 2,5 м, 3,0 м, 3,5 м.

### 2.20.4. Материалы:

Наружные стены (основной объем), а также доколь и фризы отделяются алюминиевыми композитными панелями, окрашенными в заводских условиях.

Стеклопакеты – двойные, вакуумные, ударопрочные.

Окна и витражи – алюминиевый каркас с заводской краской.


### 2.20.5. Кровля плоская.

2.21. Цвета основных элементов НТО - в серых тонах (серебро, алюминий), отдельные элементы - в соответствии с цветовым решением окружающей застройки.

2.22. Рекомендуемые проекты НТО приведены в приложении «Архитектурные решения внешнего вида нестандартных торговых объектов на территории Можайского муниципального района» к Требованиям (не являются рабочими проектами конкретных НТО, предполагают основу для дальнейшего окончательного рабочего проектирования НТО, с учетом конкретных мест размещения).

# АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


## КИОСКИ



### ТИП 1 «Классика»


Отличительная особенность данного типа – возможность набрать любую площадь. Такую возможность в конструкции обеспечивает металлический сборный каркас, позволяющий менять размер модуля с шагом 1,5 м. в разные стороны. Рекомендуемая площадь от 3 м<sup>2</sup> до 12 м<sup>2</sup>. Высота киоска - 2,85 м.

## КИОСКИ



### ТИП 2 «Техно»

Рекомендуется исполнение в 3-х вариантах площади: 3 м<sup>2</sup>, 6 м<sup>2</sup> и 9 м<sup>2</sup>;  
Основание: металлический швеллер №10;  
Каркас: металлический двутавр № 15;  
Вынос козырька: 0,8 м;  
Высота - 2,75 м.



### ТИП 3 «Стандарт»

Размеры даны в миллиметрах.  
Материал ограждающих конструкций – сэндвич-панели.  
Остекление – витринное стекло (простое или тонированное).  
Вывеска – отдельные буквы без подложки белого цвета. Высота букв вывески – 500 мм.

## ПАВИЛЬОНЫ



### ТИП 1 «Классика»

Отличительная особенность данного типа – возможность набрать любую площадь. Такую возможность в конструкции обеспечивает металлический сборный каркас, позволяющий менять размер модуля с шагом 1,5 м. в разные стороны. Рекомендуемая площадь от 9 м<sup>2</sup> до 50 м<sup>2</sup>. Высота киоска - 2,85 м.

## ПАВИЛЬОНЫ



### ТИП 2 «Техно»

Рекомендуется исполнение в 3-х вариантах площади: 9 м<sup>2</sup>, 20 м<sup>2</sup> и 50 м<sup>2</sup>; Основание: металлический швеллер №10; Каркас: металлический двутавр № 15; Вынос козырька: 0,8 м; Высота - 2,75 м.

Фасад Б



Фасад А



Общий вид



ТИП 3 «Стандарт»

Размеры даны в  
миллиметрах.

Материал ограждающих  
конструкций – сэндвич-  
панели.

Остекление – витринное  
стекло (простое или  
тонированное).

Вывеска – отдельные буквы  
без подложки белого цвета.  
Высота букв вывески – 500  
мм.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ НТО

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД

КОЗЫРЕК ИЗ МОНОЛИТНОГО  
ПОЛИКАРБОНАТА - 10 мм.

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО  
“БЕГУЩАЯ СТРОКА”

ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА  
ОБЪЕКТА

СТЕКОЛОННЫЙ ПЕРЕПЛЁТ  
ИЗ АЛЮМИНИЯ - 50 мм.

УДАРОПРОЧНОЕ  
ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО 10 мм.

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ  
“BILDEX” - 4 мм.

РЕКЛАМНАЯ ПОЛЯ (0,7x1,8 м.)  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РЕКЛАМЫ,  
СХЕМ ГОРОДА И Т.Д.


ПРИЛАВОК ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОД ОКНОМ  
ИЗ ПРОСЕЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - 5 мм.

УФ ФОТОПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП


МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ НЕСУЩЕЕ  
ОСНОВАНИЕ (ТРУБА 190x100)  
ОБЛИЦОВАННОЕ ПАНЕЛЯМИ  
“BILDEX” - 4 мм.

ПРИСТАВНОЙ ПАНДУС ИЗ ПРОСЕЧНОГО  
НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТА - 5 мм.




## ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ НТО


1. ВНУТРИКАРДАЛЬНОЕ (ТОЧЕЧНОЕ)



2. УЛИЧНОЕ (СТРОЧНОЕ, ТОЧЕЧНОЕ)




3. НА ПЛОЩАДЯХ И ВЫХОДОВ МЕТРО (КОМБИНИРОВАННОЕ)




## ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ НТО


ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД



ВИД СВЕРХУ



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД





### Описание

- Конструкция для временного размещения товарного запаса объекта «Бакчевый развал» - сборно-разборная металлическая, каркас конструкции – сварные элементы, изготовленные из профильной трубы 40x40x1,5.
- Сварная сетка из проволоки 3 мм с ячейкой 60 мм. Вся металлоконструкция загрунтована и окрашена эмалью зеленого цвета по каталогу RAL 6005.
- Кровля выполнена (сварена) из тентовой баннерной ткани плотностью 650 г/кв.м зеленого цвета по каталогу RAL 6005.
- Размер конструкции в плане -2,0x3,0 метра, высота -2,5 метра.
- Покрытие внутри конструкции выполнено из специальных деревянных поддонов высотой не менее 20 см.
- Фриз оформлен вывеской. Материал вывески – пластик с нанесенными буквами фотопечатью. Размер вывески 600x200 мм, высота букв –150 мм. Шрифт букв –ARIAL BLACK. Цвет букв –черно-коричневый RAL 8022, фон вывески –светлая слоновая кость, RAL1015

### ОПИСАНИЕ

- Конструкция для временного размещения товарного запаса нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - сборно-разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого по периметру баннером, оформленном в новогоднем стиле.
- Размеры ограждения в плане принимаются в соответствии с паспортом размещения нестационарного торгового объекта.
- Высота баннера – 1,0м.
- Верхнее поле: красное, высота 700мм. Шрифт слова «ЕЛКИ» - ARIAL, высота – 450мм.
- Нижнее поле: зеленое, высота 300мм. Шрифт слов «С НОВЫМ ГОДОМ» - ARIAL, высота – 150мм.

